

Sicherheitsfaktor 4	I-Strang Ketten		2 -Strang Ketten				3- und 4-Strang Ketten		Kranzketten	Schlaufenketten	
	1-Strang	1-Strang mit Schlaufe	2-Strang		2 - Strang mit Schlaufe		3- und 4 Strang			Eine Schlaufe	Zwei Schlaufen
Neigungswinkel	-	-	bis 45°	45°-60°	bis 45°	45°-60°	bis 45°	45°-60°		bis 45°	45°-60°
Lastfaktor	1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5	1,6	1,4	2,1
Typ/Nenngröße (mm)	Tragfähigkeit in (t)										
ENORM Anschlagkette											
Enorm K 6 x 18	1,4	1,12	2	1,4	1,6	1,12	3	2,12	2,24	2	3,00
Enorm K 8 x 24	2,5	2	3,55	2,5	2,8	2	5,3	3,75	4	3,55	5,3
Enorm K 10 x 30	4	3,15	5,6	4	4,25	3,15	8	6	6,3	5,6	8
Enorm K 13 x 39	6,7	5,3	9,5	6,7	7,5	5,3	14	10	10,6	9	14
Enorm K 16 x 48	10	8	14	10	11,2	8	21,2	15	16	14	21,2
Enorm K 18 x 54	12,5	10	18	12,5	14	10	26,25	18,75	20	17,5	26,25
Enorm K 22 x 66	19	15	26,5	19	21,2	15	40	28	30	26,5	40
JDT Anschlagketten Güteklasse											
TK 6 x 18	1,12	0,9	1,6	1,12	1,25	0,9	2,36	1,7	1,8	1,6	2,36
TK 7 x 21	1,5	1,2	2,12	1,5	1,7	1,2	3,15	2,24	2,5	2,12	3,15
TK 8 x 24	2	1,6	2,8	2	2,24	1,6	4,25	3	3,15	2,8	4,24
TK 10 x 30	3,15	2,5	4,25	3,15	3,55	2,5	6,7	4,75	5	4,25	6,7
TK 13 x 39	5,3	4,25	7,5	5,3	5,9	4,25	11,2	8	8,5	7,5	11,2
TK 16 x 48	8	6,3	11,2	8	9	6,3	17	11,8	12,5	11,2	17
TK 18 x 54	10	8	14	10	11,2	8	21	15	16	14	21
TK 20 x 60	12,5	10	18	12,5	14	10	26,25	18,75	20	17,5	26,25
TK 22 x 66	15	12	21,2	15	17	12	31,5	22,4	23,6	21,2	31,5
TK 26 x 78	21,2	16,95	30	21,2	23,7	16,95	45	31,5	33,5	30	45
TK 28 x 84	25	20	35	25	28	20	52,5	37,5	40	35	52,5
TK 32 x 94	31,5	25,2	45	31,5	35,2	25,2	67	47,5	50	45	67
TK 36 x 108	40	32	56	40	44,8	32	84	60	64	56	84
TK 40 x 120	50	40	70	50	56	40	105	75	80	70	105
TK 45 x 135	63	50,4	63	63	50,4	50,4	132,3	94,5	100,8	88,2	132,3