

Balancer in Ex-Ausführung / Balancers ATEX 1695(..)ex **Traglastbereich 12,0 - 100,0 kg | Seil 2,1 (2,7) m****Capacity 12.0 - 100.0 kg | Cable 2.1 (2.7) m****Technische Eigenschaften:**

- Gehäuse aus robustem Aluminiumguss
- Stahldrahtseil (Niro)
- Traglastbereich: stufenlos, präzise einstellbar
- Für Ex-Zone: Ex II 2GD c II T 85°C (T6)
- Trommelkörper: kugelgelagert
- Seillänge: einstellbar
- Aufhängung: Sicherheitshaken, drehbar

Sicherheitseinrichtung:

- Zusätzliche Sicherheitsaufhängung
- Absturzsicherung bei Federbruch

**Technical features:**

- Body: aluminium alloy
- Cable: stainless steel
- Capacity adjustment via worm screw
- Atex features:
 - Ex II 2GD c II T 85°C (T6)
- Taper drum rotating on ball bearings
- Continuous cable adjustment
- Upper suspension: safety hook, rotatable

Safety device:

- Auxiliary safety suspension
- Safety device in case of spring-breakage

Artikel - Nr.	Seilauszug	Traglastbereich	Gewicht
Article - No.	Cable travel	Capacity	Weight
	(m)	(kg)	(kg)
169502ex	2,1	20,0 - 30,0	12,6
169503ex	2,1	30,0 - 40,0	15,2
169504ex	2,1	40,0 - 50,0	15,5
169505ex	2,1	50,0 - 60,0	16,7
169506ex	2,1	60,0 - 70,0	15,5
169507ex	2,1	70,0 - 80,0	17,7
169508ex	2,1	80,0 - 90,0	16,2
169509ex	2,1	90,0 - 100,0	16,8
169520ex	2,7	12,0 - 20,0	12,8
169521ex	2,7	20,0 - 30,0	12,6
169522ex	2,7	30,0 - 40,0	15,8
169523ex	2,7	40,0 - 50,0	15,4
169524ex	2,7	50,0 - 60,0	16,6
169525ex	2,7	60,0 - 70,0	15,7

