


Permanent Lasthebemagnet Permanent lifting magnet

MaxX

Die Lasthebemagnete der MaxX-Baureihe verfügen über angefastete Polschuhe.

Durch diese Eigenschaft sind die Permanent-Magnete dieser Baureihe für Materialien mit sehr guten Oberflächen (glatt, sauber, nicht geölt) geeignet.

Die Geräte der Baureihe MaxX gibt es in 6 unterschiedlichen Größen.

 The MaxX series of lifting magnets have fitted pole shoes. These properties make the permanent magnets of this series specially suitable for materials with very good surfaces (plane, clean, not oiled).

The MaxX series offers devices in six different sizes.

Artikel - Nr. Article - No.	Typ / Type	Max. empfohlene Tragfähigkeit Max. recommended load			Max. Tragfähigkeit Max. load capacity	Gewicht Weight
		flach / flat	rund / round			
		(kg)	(kg)	Ø (mm)	> (mm)	
50020125	MaxX 125	125	50	50 - 200	20	3,5
50020250	MaxX 250	250	100	50 - 300	20	6
50020500	MaxX 500	500	200	80 - 400	25	16
50021000	MaxX 1000	1000	400	100 - 450	40	36
50021500	MaxX 1500	1500	600	100 - 500	45	66
50022000	MaxX 2000	2000	800	120 - 600	55	80

(max. Betriebstemperatur 80°C / max. operating temperature 80°C)